





Faaliyetine 2011 yılında başlayan Zeolit Endüstri Dünyanın lider üreticilerinin tek yetkili distribütörü olarak Endüstriyel yapıştırıcı ve sızdırmazlık, Montaj Pastaları, Özel Gresler ve Endüstriyel Temizleyicileri ürünleri ile müşterilerine değer katmaktadır. Devcon, Permatex, Saftlok, Versachem, Devcon Home ve Sealxpert bu markalardan bazılarıdır.

Vizyonumuz, Türkiye ve çevre ülkelerde kimyasal ürünlerde 1 numaralı tedarikçi ve alanında referans firma olmaktır.

Zeolit Endüstri'nin misyonu sektördeki üstün performanslı ürünler, mühendislik bazlı teknik destek ve maliyet avantajı açığını gidermektir.

ITW : Devcon , Permatex, Versachem ve Devcon Home ürünlerinin üreticisi olan ITW, dünyanın önde gelen endüstriyel ekipman, sarf malzemeleri ve servis tedarikçilerinden biri haline gelmiştir. ITW , hem gelişmiş hem de gelişmekte olan pazarlara ve dünya çapındaki yerel müşterilere Amerika, Illinois'de bulunan merkezinden 1912 yılından beri hizmet vermektedir.

DEVCON : ITW şirketi tarafından üretilen 50 yılı aşkın kanıtlanmış başarısı ile Devcon markası, denizcilik, madencilik, kömür yakıtlı enerji, kağıt hamuru ve kağıt, petrokimya ve endüstriyel OEM pazarları gibi bir çok sektörde küresel olarak kullanılmaktadır. Devcon bakım ve onarım ürünleri ekipmanları orijinal teknik özelliklere göre etkin bir şekilde yeniden yapılandırır veya önleyici bir bakım programıyla meydana gelebilecek arızaları önler.

PERMATEX : ITW tarafından üretilen Permatex, 1909'dan beri atölyelerde, garajlarda, servis istasyonlarında denizcilik sektöründe, otomotiv sektöründe ve dünyanın dört bir yanındaki yarış pistlerinde kullanılmaktadır. Permatex ABD, Kanada, Meksika ve İngiltere'de faaliyet göstermektedir ve dünya çapında 85'ten fazla ülkeye ürün ihraç etmektedir.

DEVCON HOME : 50 yılı aşkın süredir, Devcon Home endüstriyel kalitede ürünleri OEM ve bakım onarım amaçlı olarak üretmektedir. Ayrıca DIY projelerinde küçük tüketici boyutunda ambalajlar sağlayarak tüketicilere aynı profesyonel ve endüstriyel sınıf yapıştırıcıları sunar. Yüksek kaliteli, profesyonel güçte yapıştırıcılara ihtiyaç duyulduğunda Devcon Home'u seçin.

VERSACHEM : VersaChem, 35 yılı aşkın süredir tüketicilere gelişmiş yapıştırma, sızdırmazlık ve otomotiv onarım çözümleri sunmaktadır. Kategorisinde bir lider olan VersaChem, kendinden karışan ürünler, tüpler, aerosoller, kartuşlar, çubuklar ve her şey dahil onarım kitlerini uygun maliyetli paketlerde profesyonel sınıf çözümler için sunmaktadır.

SAF-T-LOK : Dünya standartlarında sürekli kaliteli performans sunan SAF-T-LOK, 1983 yılında endüstri ihtiyacını karşılamak ve özellikle en yüksek kalitede hassas mühendislik yapıştırıcıları ve sızdırmazlık ürünleri sağlamak için kurulmuştur. USA, Chicago 'da üretimi süren her türlü Amerikan Standartları'nı karşılayan, NASA mekik üretiminde kullanılan denizcilik ve askeri onaylı çözümler sunan üst düzey teknoloji firmasıdır.

SEALXPRT: SealXpert, boru hattı onarımı, bakımı ve revizyon hizmetleri için bir dizi kanıtlanmış ürün sunan ISO sertifikalı bir şirkettir. Bu ürünler, tesis ve ekipman tamir sürelerinin maliyetlerini ortadan kaldırır veya en aza indirir. Petrol ve gaz endüstrileri, bina ve tesis yönetimi, kimya endüstrileri, denizcilik, enerji üretimi, atık su yönetimi, ilaç endüstrileri gibi çeşitli endüstrilerde boru kaçaqları ve koruması için kullanılmaktadır.





Optimum Kalite



Optimum Servis



Optimum Maliyet



DEVCON[®] home

For everything worth fixing™





DEVCON® home
For everything worth fixing™

50 yılı aşkın süredir, Devcon Home endüstriyel kalitede ürünleri OEM ve bakım onarım amaçlı olarak üretmektedir. Ayrıca DIY projelerinde küçük tüketici boyutunda ambalajlar sağlayarak tüketicilere aynı profesyonel, endüstriyel sınıf yapıştırıcıları sunar. Yüksek kaliteli, profesyonel güçte yapıştırıcılara ihtiyaç duyulduğunda Devcon Home'u seçin.



60 SANİYE EPOKSİ (60 SECOND EPOXY FLOW-MIX)

Anında yapışma sağlayan, süper hızlı, şeffaf, büzüşmeyen genel amaçlı epoksi. Epoksi iyice karıştıktan sonra mavi renk kaybolacaktır. Su geçirmezdir. Boşlukları doldurur. Oyuncak, cihaz, mobilya, mücevherat ve daha birçok tamir işlerinde kullanılabilir. İki adet karıştırıcı uç içerir.
Çalışma Süresi: 30 sn Sıcaklık Aralığı: -5 °C - 95 °C
Çekme Mukavemeti: 1250 psi (87 kg/cm2)
Ambalaj: 14 ml Ürün Kodu: 21445



60 SANİYE EPOKSİ (60 SECOND EPOXY)

Anında yapışma sağlayan, süper hızlı, şeffaf, büzüşmeyen genel amaçlı epoksi. Epoksi iyice karıştıktan sonra mavi renk kaybolacaktır. Su geçirmezdir. Boşlukları doldurur. Oyuncak, cihaz, mobilya, mücevherat ve daha birçok tamir işlerinde kullanılabilir.
Çalışma Süresi: 30 sn Sıcaklık Aralığı: -5 °C - 95 °C
Çekme Mukavemeti: 1250 psi (87 kg/cm2)
Ambalaj: 25 ml Ürün Kodu: 21245



5 DAKİKA EPOKSİ (5 MINUTE EPOXY)

İki bileşenli, hızlı kürleşen, şeffaf, genel amaçlı epoksi. Sert metaryeller üzerinde daha iyi sonuç verir. Otomobil, bisiklet, tekneler, golf sopaları, kayak ve daha birçok yerde kullanılır. Ayrıca metal dolgu malzemesi olarak ve çürüyen ahşabı yenilemek için kullanılabilir.
Çalışma Süresi: 5 dk Sıcaklık Aralığı: -5 °C - 95 °C
Çekme Mukavemeti: 1500 psi (105 kg/cm2)
Ambalaj: 25 ml Ürün Kodu: 20845
Ambalaj: 250 gr Ürün Kodu: 20945



5 DAKİKA EPOKSİ JEL (5 MINUTE EPOXY GEL)

İki bileşenli, yüksek güçlü, hızlı kürleşen, jel formüllü epoksi. Baş aşığı ve dikey uygulamalar için mükemmeldir. Damlamaz veya sarkmaz. Boşluk doldurmak için mükemmeldir. Epoksi iyice karıştıktan sonra mavi renk kaybolacaktır.
Çalışma Süresi: 5 dk Sıcaklık Aralığı: -5 °C - 95 °C
Çekme Mukavemeti: 2500 psi (175 kg/cm2)
Ambalaj: 25 ml Ürün Kodu: 21045



5 DAKİKA EPOKSİ (5 MINUTE EPOXY FLOW-MIX)

İki bileşenli, hızlı kürleşen, şeffaf, genel amaçlı epoksi. Sert yüzeylerde daha iyi sonuç verir. Otomobil, bisiklet, bot ve daha birçok alandaki tamirlerde kullanılır. Ayrıca metal dolgu malzemesi olarak kullanılabilir ve çürüyen ahşabın yerine kullanılabilir. İki adet kendiliğinden karıştıran flow-mix uç içerir.
Çalışma Süresi: 5 dk Sıcaklık Aralığı: -5 °C - 95 °C
Çekme Mukavemeti: 1500 psi (105 kg/cm2)
Ambalaj: 14 ml Ürün Kodu: 20445



2 TON EPOKSİ (2 TON EPOXY FLOW-MIX)

Şeffaf, son derece güçlü, büzüşmeyen yapıştırıcı. Yüksek derecede şeffaflık ve darbe dayanımı için özel olarak tasarlanmıştır. Su geçirmezdir. İki adet kendiliğinden karıştıran flow-mix uç içerir.
Çalışma Süresi: 30 dk Sıcaklık Aralığı: -5 °C - 95 °C
Çekme Mukavemeti: 2500psi (175 kg/cm2)
Ambalaj: 14 ml Ürün Kodu: 23145



2 TON EPOKSİ (2 TON EPOXY)

Yüksek derecede şeffaflık ve iyi darbe dayanımı için özel olarak formüle edilmiş şeffaf, olağanüstü güçlü, büzüşmeyen yapıştırıcı. Su geçirmezdir.

Çalışma Süresi: 30 dk Sıcaklık Aralığı: -5 °C - 95 °C

Çekme Mukavemeti: 2500 psi (175 kg/cm2)

Ambalaj: 25 ml **Ürün Kodu:** 31345

Ambalaj: 250 gr **Ürün Kodu:** 33345



H2 HOLD EPOXY

İki bileşenli, süper esnek, sertleştirilmiş, korozif olmayan ıslak veya kuru neredeyse tüm yüzeylerde kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış epoksi. Su geçirmezdir ve su altında küreşir. Şok ve vibrasyona dayanıklıdır. Otomobil, tekne, bisiklet, oyuncak havuz ve daha birçok alanda tamir için kullanılır.

Çalışma Süresi: 20 dk Sıcaklık Aralığı: 5 °C - 95 °C

Çekme Mukavemeti: 1800 psi (126 kg/cm2)

Ambalaj: 25 ml **Ürün Kodu:** 22445



PLASTİK KAYNAK (PLASTIC WELDER)

Benzer ve birbirinden farklı metaryelerin ve metal yüzeylerin birbirine yapıştırılmasını sağlayan güçlü bir yapısal yapıştırıcı. Çevresel şartlara, yüksek nem oranına, sıcaklık değişimlerine dirençlidir. Çok az yüzey hazırlığı gerektirmektedir. Kürleşmiş yapıştırıcı delinebilir, zımparalanabilir ve boyanabilir.

Çalışma Süresi: 5 dk Sıcaklık Aralığı: -5 °C - 95 °C

Çekme Mukavemeti: 3500 psi (245 kg/cm2)

Ambalaj: 25 ml **Ürün Kodu:** 22045



PLASTİK ÇELİK EPOKSİ (PLASTIC STEEL EPOXY)

Tamamen kürleştiğinde delinebilen, diş açılabilen, işlenebilen, dolgu yapabilen iki bileşenli, yüksek güçlü soğuk kaynak epoksisi. Boşlukları doldurur, çatlakları onarır. Paslanmayan bir çelik alaşım içerir. Her türlü metal üzerinde kullanılabilir. Kırılmış mobilyalar, aletler, cihazlar, oyuncaklar, otomobiller ve daha birçok alanda kullanılabilir. Alev almaz, paslanmaz ve su geçirmezdir.

Çalışma Süresi: 1 saat Sıcaklık Aralığı: -5 °C - 93 °C

Çekme Mukavemeti: 2500 psi (175 kg/cm2)

Ambalaj: 25 ml Şırınga **Ürün Kodu :** 62345

Ambalaj: 56,7 gr tüp **Ürün Kodu:** 52345



HIZLI YAPIŞTIRICI (SUPER GLUE)

Her türlü küçük parça yapıştırma için ideal şeffaf ve hızlı kuruyan hızlı yapıştırıcı. Damlama yapmayan formüllüdür.

Sıcaklık Dayanımı: 77 °C

Ambalaj: 2 gr **Ürün Kodu:** 29045







12 - 13



Zeolit Kimya Endüstri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti.
Sarıkanat Sokak No: 4/B Daire: 1
info@zeolitendustri.com www.zeolitendustri.com